

ALUJET Isotape

Produkt- beschreibung

Das ALUJET Isotape besteht aus einem PVC-Weich-Folien-Träger und wird eingesetzt, um die Überlappung im Bereich von Rohrummantelungsfolien wie z. B. ALUJET Isofol SE zu verkleben. Die Farbgebung des Materials ist weitestgehend an die ALUJET Isofol SE, ALUJET Isobogen und ALUJET Formstücke angepasst um eine höchstmögliche Farblichkeit zu erzielen. Auch ist der Einsatz des ALUJET Isotape im Bereich von Elektro- und Kabelisolationen möglich.



Abb. 1: ALUJET Isotape

Vorteile

Extrem hohe Klebkraft; flexibel; anschmiegsam; schwerentflammbar nach DIN 4102; einfache Verarbeitung; hohe mechanische Festigkeit.

	Norm	Einheit	Wert
Trägermaterial			Weich PVC
Materialstärke		mm	0,15
Dehnung		%	150
Klebkraft		N / 25mm	ca. 5
Brandschutzklasse	DIN 4102		B1
Reißkraft		N / 25 mm	ca. 50
Temperaturbeständigkeit		°C	-45° bis +105

Spezifikation

Rollenbreite:	19 mm	25 mm	30 mm	50 mm
Rollenlänge:	25 m	25 m	25 m	25 m
Kartoninhalt:	32 Rollen	24 Rollen	20 Rollen	12 Rollen

Lagerung

12 Monate bei ca. 15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Hinweise



Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art..