

ALUJET Jetfibre GF

Izstrādājuma apraksts

- ▶ *ALUJET Jetfibre GF* izmanto kā piedevu betonam un segumiem. Šķiedru pievienošana betonam un segumiem nodrošina pastiprinošu iedarbību un samazina plaisu rašanos. Vienkāršā šķiedru sadale betonā un segumā uzlabo darba procesu. Stikla šķiedru virsmai uzklāj sārnu saturošu šķīdumu.



1. att. ALUJET Jetfibre GF

Izstrādājuma priekšrocības

- ▶ Samazināta plaisāšana; palielināta noturība pret spiedienu; iespējama plaša pielietošana; laba šķiedru sadale; augsta šķiedru stabilitāte maisīšanas laikā; viegla lietošana.

Tehniskie dati

Tests	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Materiāls			E-glass
Šķiedras apvalks			Silāns
Garums		mm	apm. 12
Diametrs		μ	13 ±3
Krāsa			Dabīga
Maiss			Vinils
LOI:		%	maks. 2

Specifikācija

Maisa saturs	20 kg	1 kg	0,15 kg
Maiss / kartona kārba:	1	20	100
Kartona kārba / palete:	45	45	45

Glabāšana

- ▶ Uzglabāšanai jābūt vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

Apstrāde

- ▶ *ALUJET Jetfibre GF* izmanto kā piedevu betonam un segumiem. Mēs iesakām izmantot maisījuma attiecību aptuveni 1 kg uz kubikmetru. Šķiedras maisījumā pievieno pakāpeniski, lai nodrošinātu labu sadalījumu.

Piezīmes



Mūsu lietošanas instrukcijas un vadlīnijas, produktu un servisa informācija un cita tehniskā specifikācija kalpo tikai kā ceļvedis; tas tikai apraksta mūsu produktu (vērtību specifikācijas / to noteikšana ražošanas laikā) un pakalpojumu īpašības un neveido garantētās saistības. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas un turpināt tālāku produktu attīstību. Ņemot vērā individuālo produktu plašās pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības utt.), mūsu produktu testēšana ir galalietotāja pārziņā. Mūsu konsultācijas par produktu inženierisko pielietojumu - gan mutiski, gan rakstiski, gan arī testu veidā tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.